



TZ-107-AS/TZ-207-AS

Loa cột



Hiệu suất cao, dải tần số rộng và khả năng xử lý đầu vào mạnh mẽ.

Đặc điểm nổi bật

Loa cột có thiết kế gọn gàng và thanh lịch, được chế tạo để đạt hiệu suất cao. Loa sở hữu dải đáp tuyến tần số rộng, tập trung vào các tần số cao, và có khả năng xử lý nguồn đầu vào mạnh mẽ mà vẫn đảm bảo được hiệu suất vượt trội. Loa có giá đỡ đi kèm cho phép lắp đặt linh hoạt trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Thông số kỹ thuật

Model	TZ-107-AS	TZ-207-AS
Công suất định mức	10 W (Tối đa 15 W)	20 W (Tối đa 30 W)
Trở kháng định mức	100 V line: Hot 1 k Ω – dây đen, Com - dây trắng	100 V line: Hot 500 Ω – dây đen, Com - dây trắng
Cường độ âm	93 dB (1 W, 1 m)	96 dB (1 W, 1 m)
Đáp tuyến tần số	80 - 20,000 Hz	85 - 20,000 Hz
Góc phân tán	Ngang: 200° (1 kHz); 98° (4 kHz); Dọc: 110° (1 kHz); 26° (4 kHz)	Ngang: 200° (1 kHz); 98° (4 kHz); Dọc: 36° (1 kHz); 39° (4 kHz)
Loa thành phần	2 loa 10 cm Core-type	4 loa 10 cm Core-type
Kết nối	Dây loa (2 lõi cabtyre \varnothing 6 mm, màu xám)	
Tiêu chuẩn chống bụi/nước	IP44	
Vật liệu	Thân vỏ: Nhôm đùn, sơn đen Tấm bên: Nhựa, sơn đen Lưới đục lỗ: Tấm thép bề mặt, sơn đen	
Kích thước	140 (R) x 315 (C) x 140 (S) mm	140 (R) x 560 (C) x 140 (S) mm
Trọng lượng	2.2 kg	3.8 kg
Phụ kiện đi kèm	Giá đỡ loa x1, Giá treo tường x1, Vít BH M5x60 FeBlk 3-SEMS x1	

Ứng dụng



Nhà thờ



Nhà thờ hồi giáo



Trạm giao thông



Like us on Facebook

facebook.com/ToaVietNam

TEV_BRO_059_01_00

Quét QRcode để truy cập trực tiếp thông tin sản phẩm và hướng dẫn sử dụng mới nhất trên website <http://toa-vn.com>


Smiles for the Public

TOA Electronics Vietnam Co., Ltd

www.toa-vn.com

Đặc tính kỹ thuật có thể được thay đổi mà không thông báo trước.
Ấn phẩm lưu hành nội bộ @Hà Nội, tháng 5-2024.