



A-2000D Series

Dòng tăng âm số



A-2000D Series

A-2000D là dòng tăng âm số liền mixer hiệu năng cao, phù hợp cho việc phát thông báo hoặc phát nhạc nền tại trường học, văn phòng, cửa hàng, nhà máy, nhà thờ và các phòng họp lớn.

Đặc tính kỹ thuật

- 3 ngõ vào cho Micro, 2 ngõ vào AUX và 1 ngõ ra cho ghi âm.
- Ngõ ra loa trở kháng cao (100 V).
- Điều chỉnh âm sắc độc lập cho cả hai tần số thấp và tần số cao.
- MIC 1 với nguồn phantom và chức năng ngắt tiếng ngõ vào khác khi được kích hoạt.
- Giới hạn dòng để ngăn chặn hiện tượng quá tải dòng điện.
- Giới hạn nhiệt để bảo vệ transistor và biến áp khỏi quá nhiệt.

Thông số kỹ thuật

Tăng âm số	A-2030D	A-2060D	A-2120D	A-2240D
Nguồn điện	220 - 240 V AC, 50/60 Hz			
Công suất	30 W	60 W	120 W	240 W
Công suất tiêu thụ	12 W	16 W	30 W	48 W
Đáp tuyến tần số	50 Hz - 20 kHz (± 3 dB)			
Độ méo	Nhỏ hơn 1% tại 1 kHz, tại 1/3 công suất ra			
Ngõ vào	MIC 1 - 3: -60 dB*, 600 Ω , cân bằng, kiểu giắc thoại AUX1, 2: -20 dB*, 10 k Ω , không cân bằng, kiểu giắc hoa sen (RCA)			
Ngõ ra	Trở kháng cao: 330 Ω (100 V)	Trở kháng cao: 167 Ω (100 V)	Trở kháng cao: 83 Ω (100 V)	Trở kháng cao: 42 Ω (100 V)
	Ngõ ra loa: cân bằng (floating) / Ngõ ra ghi âm: 0 dB*, 600 Ω , không cân bằng, kiểu giắc RCA			
Nguồn Phantom	DC +21 V (MIC 1)			
Tỷ lệ S/N	Trên 60 dB			
Điều chỉnh âm sắc	Bass: ± 10 dB tại 100 Hz / Treble: ± 10 dB tại 10 kHz			
Ngắt tiếng	MIC 1: ngắt âm lượng ngõ vào của tín hiệu khác có thể tùy chỉnh từ 0 - 30 dB			
Đèn hiển thị	Bảo nguồn, báo tín hiệu và báo tín hiệu ngưỡng đỉnh			
Vật liệu	Mặt trước: nhựa ABS màu đen / Vỏ: thép tấm, màu đen			
Kích thước	420 (R) x 100.6 (C) x 280.3 (S) mm			
Khối lượng	4 kg	4.6 kg		4 kg

Ví dụ về kết nối thiết bị

